

W. & L. Jordan GmbH

## **Pos. 001                    0001 JOKA Designböden 330 Click**

JOKA Designböden 330 Click

Kurzbeschreibung

Designboden 4,5 mm zum klicken nach DIN EN ISO 10582 ist phthalatfrei sowie REACH und CE zertifiziert. Zusätzlich haben die JOKA Designböden 330 Click das Indoor Air Comfort Gold Zertifikat durch eurofins erhalten. Durch eine Vielzahl von Dekoren können unterschiedlichste Designstile realisiert werden.

Abmessungen

178,1 x 1244,6 x 4,5 mm

303,1 x 607,2 x 4,5 mm

Je nach Dekor

Anwendungsbereiche

Zur Verwendung im trockenen Innenbereich.

Produktaufbau

Heterogener PVC gemäß DIN EN ISO 10582

Widerstandsfähige/hochabriebfeste PU Oberflächenvergütung 0,40 mm

Gesamtstärke 4,5 mm. Holzdekore mit Microfase. Steindekore ungefast.

Argumente

Wohngesund durch niedrige Emissionen und phthalatfreiheit.

Komfortables Verlegesystem ProConnect mit hoher Anzugsfestigkeit zur schwimmenden Verlegung.

Nutzungsklasse gemäß ISO 10874 (23 / 32)

Brandverhalten gemäß EN 13501-1 (B<sub>fl</sub>-s1)

Rutschhemmung gemäß DIN 51130 (R10)

Wärmedurchlasswiderstand gemäß DIN 12667 (0,09 m<sup>2</sup> K/W)

Stuhlrolleneignung gemäß EN 425 (geeignet Stuhlrollen Typ W)

Boden liefern und verlegen

Art.-Nr.            Dekor

---

Hinweise: Verlegung nur gemäß Herstellerangaben.

Alle produktspezifischen Angaben sind Richtwerte. Produktionsbedingte Schwankungen

sind nicht auszuschließen.

Für nähere technische Informationen siehe Datenblatt.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**Menge:** .....                      **Einheit:** m<sup>2</sup>                      **EP:** .....                      **GP:**  
.....